

MEGANET™

ROTOROS SZÁNTÓFÖLDI MIKROSZÓRÓFEJ

**NAGYSZERŰ SZÓRÁSI EGYENLETESÉG,
JAVASOLT KÖTÉSTÁVOLSÁG: 12 x 8 m.**



FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

- Szántóföldi zöldségtermesztés
- Faiskolai természettelepek öntözése
- Bogyógyümölcsűek öntözése
- Kelesztő és ültetés utáni öntözés
- Fagyvédelmi öntözés

MŰSZAKI ADATOK:

■ VÍZKIBOCSÁTÁS:

Lila fúvóka	- 250 l/h
Kék fúvóka	- 450 l/h
Narancs fúvóka	- 650 l/h

■ OPTIMÁLIS ÜZEMI NYOMÁS:

2,5-3,0 bar a szórófejnél

■ VÍZKILÉPÉS SZÖGE (TRAJEKTÓRIA):

24 °

■ CSATLAKOZÁS:

1/2" külső menet

■ JAVASOLT SZŰRÉS:

Közműhálózat: Nem szükséges szűrni.
Felszíni vizek: min. 40 Mesh / 400 mikron
Homokos kútvíz: Hidrociklonos előszűrés
+ min. 40 Mesh / 120 mikron lamellás sz.

■ OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK:

- 120 cm felszálló adapter 12/9 mm PVC
- 120 cm 8 mm-es acélpálca
- útvédő tererőlemez (180°)

FŐBB TERMÉKJELLEMZŐK:

- Tökéletesen kiegyensúlyozott működésű szórófej két egyenlő vízszaggal – nincs ingadozás.
- Az erős, zárt és kompakt kialakítás meggátolja a rovarbehatolást és védi a belső részeket.
- Kiváló szórási egyenletesség (CU=95% 12x8 m-en 450 l/h fúvókával).
- Gyümölcsösökben, faiskolákban fix rendszerként is telepíthető, szántóföldön áthelyezhető szórófejtartó pálcákkal szerelhető.
- Minden egyes Meganet szórófej külön beépített szűrőt tartalmaz a fúvókák védelme és a tisztítás megkönnyítése céljából.
- Színkódolt fúvókák az egyszerű azonosítás végett.
- UV stabilizált, ellenálló anyagból készült.
- Műtrágyáknak és növényvédőszernek ellenáll.



NETAFIM MEGANET SZÓRÓFEJEK TELJESÍTMÉNY TÁBLÁZATA

1 m magasan, 2,5 bar nyomáson			sorok távolsága (m)							
FÚVÓKA SZÍNE	VÍZKIBOCSÁTÁS (Liter/óra)	SZÓRÓFEJ-TÁVOLSÁG	6 m		8 m		10 m		12 m	
			CU	PR	CU	PR	CU	PR	CU	PR
Lila	250 l/h	6 m	93	6,2	91	5,2	88	4,1	86	3,3
		8 m	91	5,2	94	3,9	86	3,1	84	2,6
		10 m	88	4,2	86	3,2	-	-	-	-
		12 m	83	3,3	84	2,6	-	-	-	-
Kék	450 l/h	6 m	91	12,5	92	9,4	90	7,5	88	6,5
		8 m	92	9,4	93	7,1	86	5,6	91	4,8
		10 m	90	7,5	86	5,6	87	4,5	85	3,9
		12 m	88	6,5	91	4,8	85	3,9	83	3,0
Narancs	650 l/h	6 m	95	19,7	96	17,5	87	11,8	91	8,8
		8 m	94	14,8	97	13,2	88	8,9	95	7,4
		10 m	88	11,8	88	10,5	83	7,1	84	4,9
		12 m	91	8,8	95	7,4	84	4,9	82	3,9

CU = szórási egyenletesség (%) négyzet kötésben

PR = csapadékinzintitás (mm/h) középértéke

SZÁRNYVEZETÉK MÉRETEZÉSE NETAFIM MEGANET SZÓRÓFEJEKHEZ

betáp nyomás a gerincnél: 3,5 bar	PE szárnyvezeték minimális átmérője (mm)		
fejtávolság a sorban 6 m	Lila	Kék	Narancs
0-100 m	32	40	40
100-200 m	40	63	63
200-300 m	63	75	75
fejtávolság a sorban 8 m	Lila	Kék	Narancs
0-100 m	32	40	40
100-200 m	40	50	63
200-300 m	50	63	75
fejtávolság a sorban 10 m	Lila	Kék	Narancs
0-100 m	25	32	40
100-200 m	40	50	50
200-300 m	50	63	63



12 mm-es felszálló + szórófej + 8 mm, 120 cm
8 mm csatlakozóval (meganet) acélpálca

komplett egység ára **100 db** váráslása felett:

990 Ft + ÁFA

szélső sorokhoz
opcionális tartozék:
útvédő terelőlemez



Monardella Öntözéstechnika Szaküzlet
2310 Szigetszentmiklós, Csepeli u. 43.
Tel: +36-70-2055-055 és +36-70-5885-300
Honlap: www.monarda.hu
Webáruház: www.ontozesbolt.hu
e-mail: info@ontozesbolt.hu